
PRZEWIERT R.ST.OSŁ.
Studnia bs 1000mm
istn. kabel telef.
Studnia BS 1000mm
istn. kan. san. ø150 Rd=118,53
istn. kabel telef.
istn. wod. ø40 Ro=118,53
istn. kabel telef.
Studnia BS 1000mm
istn. kan. san. ø150 Rd=118,49
istn. wod. ø40 Ro=119,04
istn. kan. san. ø200 Rd=118,31
Studnia BS 1000mm
istn. s.ciepl.
Studnia BS 100mm
istn. kabel telef.
Studnia BS 1000mm

Poziom porównawczy 108,95 m n.p.m.

Rzędna terenu projektowanego	119,85		119,93		120,60		120,40		120,70	120,40		120,40
Rzędna terenu istniejącego	119,85		119,93		120,60		120,40		120,70	120,40		120,40
Rzędna dna kanału	116,63 116,80		117,06		117,70		117,86		118,75	117,86		118,19
Zagłębienie kanału	3,22 3,05		2,87		2,90		2,54		1,95	2,54		2,21
Średnice, materiał Spadki		ø 200 PVC-U 2,00 %		ø 200 PVC-U 2,00 %		ø 200 PVC-U 1,00 %		ø 200 PVC-U 2,87 %			ø 200 PVC-U 1,00 %	
Odległości		13,00		32,00		16,00		31,00			33,00	
Długość	0,00		13,00		45,00		61,00		92,00	0,00		33,00
	0,0									0,0		
	S18		S48		S49		S50		S51	S50		S52

Gredi-profile V2.0. Projekt:


Fi 323,9/8,8,L=15m
PRZEWIERT R.ST.OSŁ. Fi 323,9/8,8,L=16m
PRZEWIERT R.ST.OSŁ.
Studnia BS 1000mm
istn. kabel telef.
proj. wod. ø100 Ro=117,35
Studnia BS 1000mm
istn. wod. ø100 Ro=118,17
istn. kabel energ. NN
istn. wod. ø100 Ro=118,54
Studnia BS 1000mm
Studnia BS 1000mm
istn. kabel telef.
proj. wod. ø100 Ro=119,09
Studnia BS 1000mm
istn. wod. ø40 Ro=119,20
Studnia BS 1000mm
istn. kan. san. ø150 Rd=119,23
Studnia BS 1000mm
Studnia BS 1000mm
Studnia BS 1000mm
istn. kabel energ. NN
Studnia BS 1000mm
istn. kabel telef.
Studnia BS 1000mm
istn. wod. ø50 Ro=120,09
119,00 119,00 120,00 120,55 120,70 121,00 121,03 121,86
119,00 119,00 120,00 120,55 120,70 121,00 121,03 121,86
117,20 117,60 118,14 118,46 118,62 119,00 119,12 119,56
1,80 1,40 1,86 2,09 2,08 2,00 1,91 2,30
ø 200 PVC-U 2,11 %
ø 200 PVC-U 2,00 %
ø 200 PVC-U 2,00 %
ø 200 PVC-U 2,00 %
ø 200 PVC-U 2,00 %
PVC-U ø 200 2,00 %
ø 200 PVC-U 2,00 %
19,00 27,00 16,00 8,00 19,00 6,00 22,00
0,00 19,00 46,00 62,00 70,00 89,00 95,00 17,00
0,0
1,0
S21 S37 S38 S39 S40 S41 S42 S43
121,60 121,60 121,60
121,60 121,60 121,60
118,91 119,20 119,41
2,69 2,40 2,19
ø 160 PVC-U 1,00 %
ø 160 PVC-U 1,00 %
ø 160 PVC-U
29,00 21,00 25,00
0,00 29,00 50,00
0,0
S24 S44 S45



Fi 279/8,8,L=20m
PRZEWIERT R.ST.OSŁ. Fi 323,9/8,8,L=17m
PRZEWIERT R.ST.OSŁ. Fi 323,9/8,8,L=12m
istn. kan. san. ø150 Rd=120,20
istn. wod. ø50 Ro=120,05
Studnia BS 1000mm
istn. wod. ø40 Ro=120,10
Studnia BS 1000mm
121,45
121,35
121,45
121,35
119,66
119,81
1,79
1,54
1,00 %
PVC-U
ø 160
1,50 %
10,00
75,00
85,00
S46
S47
Studnia BS 1000mm
Istn. studnia bet. 1000mm
118,50
118,61
118,50
118,61
115,01
115,87
115,91
3,49
2,63
2,70
PVC-U
ø 300
1,00 %
4,00
0,00
4,00
0,0
S5
Si
Studnia BS 1000mm
istn. kabel telef.
istn. kan. san. ø300 Rd=117,61
Studnia BS 1000mm
Studnia BS 1000mm
119,60
120,00
120,20
119,60
120,00
120,20
116,12
116,69
116,85
116,90
3,48
2,91
3,15
3,30
ø 200 PVC-U
0,50 %
PVC-U
ø 200
0,50 %
32,00
10,00
0,00
32,00
42,00
0,0
S13
S35
s36
Studnia BS 1000mm
istn. wod. ø100 Ro=118,39
istn. wod. ø80 Ro=118,58
Istn. studnia bet. 1000mm
119,75
120,22
119,75
120,22
116,84
117,15
2,91
3,07
ø 200 PVC-U
1,55 %
20,00
0,00
20,00
0,0
S30
Si3
Studnia BS 1000mm
Istn. studnia bet. 1000mm
121,50
122,08
121,50
122,08
118,73
119,00
2,77
3,08
ø 200 PVC-U
1,50 %
18,00
0,00
18,00
0,0
S32
S53
Studnia BS 1000mm
istn. kan. san. ø300 Rd=117,00
Studnia BS 1000mm
119,60
119,78
119,60
119,78
115,57
115,62
115,79
4,03
3,98
3,99
ø 200 PVC-U
1,00 %
17,00
0,00
17,00
0,0
S9
Si2
Studnia BS 1000mm
istn. s.ciepl.
Studnia BS 1000mm
119,70
119,64
119,70
119,64
115,46
116,96
117,24
4,24
2,74
2,40
ø 200 PVC-U
2,00 %
14,00
0,00
14,00
0,0
S8
P1


Studnia BS 1000mm
istn. kabel telef.
istn. kabel energ. NN
istn. kabel telef.
Studnia BS 1000mm
119,60
119,30
119,60
119,30
116,22
117,02
117,22
3,38
2,58
2,08
PVC-U
ø 200
2,00 %
10,00
0,00
10,00
0,0
S14
P2
Studnia BS 1000mm
istn. kabel telef.
istn. kabel energ. NN
istn. gaz. ø0 Ro=118,66
istn. kabel telef.
Studnia BS 1000mm
119,75
119,30
119,75
119,30
116,34
116,98
117,24
3,41
2,77
2,06
ø 200 PVC-U
2,00 %
13,00
0,00
13,00
0,0
S15
P3
Studnia BS 1000mm
Istn. studnia bet. 1000mm
119,75
119,84
119,75
119,84
116,36
117,68
117,76
3,39
2,07
2,08
PVC-U
ø 200
2,00 %
4,00
0,00
4,00
0,0
S16
Si''
Studnia BS 1000mm
Istn. stud. bet. 1000mm
119,93
120,15
119,93
120,15
117,06
118,67
118,75
2,87
1,26
1,40
PVC-U
ø 160
2,00 %
4,00
0,00
4,00
0,0
S48
Pi4
Studnia BNS 1000mm
Istn.stud.bet.1000mm
120,60
120,65
120,60
120,65
117,70
118,70
118,78
2,90
1,90
1,87
PVC-U
ø 160
2,00 %
4,00
0,00
4,00
0,0
S49
Pi5
Studnia BS 1000mm
Studnia TL 425mm
120,00
119,97
120,00
119,97
118,14
118,20
118,67
1,86
1,80
1,30
PVC-U
ø 160
4,27 %
11,00
0,00
11,00
0,0
S38
P4
Studnia BS 1000mm
istn. s.ciepl.
Studnia TL 425mm
121,00
121,00
121,00
121,00
119,00
119,05
119,50
2,00
1,95
1,50
PVC-U
ø 160
4,09 %
11,00
0,00
11,00
0,0
S41
P5
Studnia BS 1000mm
istn. kan. san. ø150 Rd=118,90
Studnia TL 425mm
121,03
121,03
121,03
121,03
119,12
119,20
119,49
1,91
1,83
1,54
ø 160 PVC-U
1,81 %
16,00
0,00
16,00
0,0
S42
P6
Studnia BS 1000mm
istn. s.ciepl.
Studnia TL 425mm
121,86
121,86
121,86
121,86
119,56
120,22
2,30
1,64
ø 160 PVC-U
5,50 %
12,00
0,00
12,00
0,0
S43
P7
Studnia BS 1000mm
istn. wod. ø100 Ro=119,68
istn. kabel energ. NN
Studnia TL 425mm
121,00
121,00
121,00
121,00
118,60
119,14
119,26
2,40
1,86
1,74
PVC-U
ø 160
2,00 %
6,00
0,00
6,00
0,0
S23
P8


PRZEWIERTR.ST.OSŁ. Fi 279/8,8,L=5m
PRZEWIERT -R.ST.OSŁ. Fi 279/8,8,L=5m
PRZEWIERT -R.ST.OSŁ. Fi 279/8,8,L=12m
PRZEWIERT -R.ST.OSŁ. Fi 279/8,8,L=10m
PRZEWIERT -R.ST.OSŁ. Fi 279/8,8,L=9m
Studnia BS 1000mm
Studnia TL 425mm
istn. wod. ø63 Ro=120,64
Studnia bet. istn.
121,45 122,10 122,10
121,45 122,10 122,10
119,66 119,90 120,59
1,79 2,20 1,51
ø 160 PVC-U 3,00 %
PVC-U ø 160 11,50 %
8,00 6,00
0,00 8,00 14,00
0,0
S46
P9
Pi1
Studnia BS 1000mm
istn. wod. ø40 Ro=120,76
Studnia TL 425mm
121,35 122,25
121,35 122,25
119,81 120,34
1,54 1,91
ø 160 PVC-U 1,51 %
35,00
0,00 35,00
0,0
S47
P10
Studnia BS 1000mm
istn. kabel telef.
Istn. studnia bet. 1000mm
123,00 123,06
123,00 123,06
120,91 121,00 121,18
2,09 2,00 1,88
PVC-U ø 160 2,00 %
9,00
0,00 9,00
0,0
S28
Pi2
Studnia BS 1000mm
istn. wod. ø80 Ro=121,57
istn. kan. san. ø150 Rd=121,50
Studnia BS 1000mm
istn. wod. ø100 Ro=121,26
Istn.stud.bet.1000mm
123,00 123,00 123,00
123,00 123,00 123,00
120,91 121,33 121,54
2,09 1,67 1,46
ø 160 PVC-U 3,00 %
PVC-U ø 150 3,00 %
14,00 7,00
0,00 14,00 21,00
0,0
S28
P11
Pi3
Studnia BS 1000mm
istn. wod. ø80 Ro=120,88
istn. kan. san. ø15 Rd=119,00
istn. kabel energ. NN
istn. kabel telef.
Studnia tl 425mm
122,30 122,30
122,30 122,30
120,48 120,53 120,95
1,82 1,77 1,35
ø 160 PVC-U 2,00 %
21,00
0,00 21,00
0,0
S33
P12
Studnia BS 1000mm
Studnia TL 425mm
Włączenie
122,45 122,30 122,30
122,45 122,30 122,30
120,70 120,95 121,00
1,75 1,35 1,30
PVC-U ø 160 2,50 %
ø 160 PVC-U 2,50 %
10,00 2,00
0,00 10,00 12,00
0,0
S34
P13
B

Biuro Proj. i Usług Techn."EKO-PROJEKT" 62-571 Żychlin, ul.Wrzosowa 8	
Temat: Przywrócenie do właściwego stanu technicznego sieci kanalizacyjnej w m. Chodów poprzez budowę nowej sieci z przykanalikami	Faza: PB
Tytuł rys.: Profile podłużne kolektorów sanitarnych i przykanalików	Data: 2016-04-05
Inwestor: Gmina Chodów	Skala: 1:100/500

Autor projektu: inż. Jerzy Ćwiek upr.proj.UAB 8346/II/62/89	Podpis:	Nr rys.: 7
Wykonał: inż. Jerzy Ćwiek upr.proj.UAB 8346/II/62/89	Podpis:	
Sprawdził: mgr.inż.Dariusz Rogowski upr.GP7342/4/94	Podpis:	