

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>BUDOWA I WZBOGACENIE INFRASTRUKTURY TURYSTYCZNEJ I REKREACYJNEJ W miejscowości BOWYCZYNY</b>					
1		<b>UTWARDZENIE PLACU</b>			
1	KNR 2-31	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm	m <sup>2</sup>		
d.1	0101-01	200	m <sup>2</sup>	200.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>200.000</b>
2	KNR 2-31	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV - za każde dalsze 5 cm głębokości	m <sup>2</sup>		
d.1	0101-02	200	m <sup>2</sup>	200.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>200.000</b>
3	KNR-W 2-01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.25 m <sup>3</sup> w ziemi kat. I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km	m <sup>3</sup>		
d.1	0208-03	200*0.25	m <sup>3</sup>	50.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>50.000</b>
4	KNR 2-31	Warstwy odsączające z piasku w korycie lub na całej szerokości drogi, wykonanie ręczne, zagęszczanie mechaniczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m <sup>2</sup>		
d.1	0104-05	200	m <sup>2</sup>	200.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>200.000</b>
5	KNR 2-31	Warstwa odcinająca zagęszczana mechanicznie - 6 cm grubości po zagęszczeniu	m <sup>2</sup>		
d.1	0106-03	200	m <sup>2</sup>	200.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>200.000</b>
6	KNR 2-31	Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubość warstwy po zagęszczeniu 12 cm- Beton zwykły z kruszywa naturalnego C 8/10 (B 10)	m <sup>2</sup>		
d.1	0109-03	200	m <sup>2</sup>	200.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>200.000</b>
7	KNR 2-31	Podbudowa betonowa bez dylatacji - za każdy dalszy 1 cm grubości warstwy po zagęszczeniu	m <sup>2</sup>		
d.1	0109-04	Krotność = -2 200	m <sup>2</sup>	200.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>200.000</b>
8	KNR 2-31	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m <sup>2</sup>		
d.1	0511-02	200	m <sup>2</sup>	200.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>200.000</b>
9	KNR 2-31	Ława pod krawężniki betonowa zwykła	m <sup>3</sup>		
d.1	0402-03	(98.0*0.40*0.15)	m <sup>3</sup>	5.880	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.880</b>
10	KNR 2-31	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat.I-II	m		
d.1	0401-01	98	m	98.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>98.000</b>
11	KNR 2-31	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m		
d.1	0407-04	98	m	98.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>98.000</b>
2		<b>MONTAŻ WYPOSAŻENIA</b>			
12	KNR 2-23	Ustawienie w gotowych otworach Stojaków na rowery. Stojaki ocynkowane, mocowane do podłoża na 5 rowerów.	szt.		
d.2	0310-03	1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
13	KNR 2-25	Dostawa i montaż grilla ogrodowego elementów żelbetowych prefabrykowanych.	kpl.		
d.2	0115-01	Grill – wykonany z betonu o wysokiej klasie wytrzymałości C35/45.Wszystkie elementy betonowe wzmocnione żebrowaną stalą. Ruszt – wykonany ze stali nierdzewnej. Grill zabezpieczony dwuwarstwowym malowaniem. Wymiary grilla: wysokość 197cm, szerokość 110cm, głębokość 68cm Wymiar rusztu: 61cm x 40cm Podstawa: 77cm x 55cm Waga: 530kg			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
14 d.2	KNR 2-25 0105-01 analogia	ALTANKA SZEŚCIOKĄTNA + PODŁOGA, STÓŁ I ŁAWKI- przekatna altany 5, 0 m  W SKŁAD ALTANY WCHODZA: - POKRYCIE DACHOWE GONTEM BITUMICZNYM PLASTER MIODU KOLOR DO WYBORU (CZERWONY, BRĄZOWY , ZIELONY ) - PODŁOGA - STÓŁ - ŁAWKI - ALTANKA IMPREGNOWANA DWUKROTNIE W STANDARDZIE DREWNOCHRON KOLOR DO WYBORU (MOŻLIWOŚĆ ZMIANY FARBY) 1	kpl.          kpl.	          1.000	
				RAZEM	1.000
15 d.2	KNR 2-23 0310-03 analogia	Ustawienie w gotowych otworach - Kosze uliczne - mocowane do podłoża. Pojemność ( I )35 Wysokość (mm)410 Waga (kg)12 Typ:Na słupku Materiał:Metalowe Typ opróżniania:przez obrót pojemnikiem Daszek Popielnica 2	szt.          szt.	          2.000	
				RAZEM	2.000
16 d.2	KNR 2-23 0310-03 analogia	Ustawienie w gotowych otworach - Popielnica wykonana z wysokiej jakości stali.  Dostępna w kolorze stalowym, polerowanym na wysoki połysk lub czarnym matowym.  Górna 2 - elementowa popielniczka jest zdejmowana, co ułatwia jej czyszczenie.  W dolnej części kosz na śmieci.  Produkt nowy i nie używany.  Wymiary:  wysokość - 55 cm  średnica - 15 cm 1	szt.             szt.	             1.000	
				RAZEM	1.000
17 d.2	KNR 2-23 0310-03 analogia	Ustawienie w gotowych otworach - ławki ogrodowe drewniane z oparciem na stelażu aluminiowym - mocowane do podłoża.Wszystkie elementy drewniane malowane lakierobejca. Wymiary ławki:  Wysokość całkowita 76 cm ,długość 160 cm, szerokość siedziska 42 cm 6	szt.          szt.	          6.000	
				RAZEM	6.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
18	KNR 2-23 d.2 0310-03 analogia	Ustawienie w gotowych otworach - huśtawka równoważna - mocowane do podłoża.Charakterystyka urządzenia: stabilny i mocny statyw trójnożny obrotowy uchwyt widełkowy z blokadą umożliwiającą bujanie się lub obracany -funkcja karuzeli i bujania bezpieczne i wygodne siedzisko z tworzywa sztucznego z uchwytami wymiary: dł.190 cm x szer.84 cm x wys.59 cm waga: 8,3 kg wiek: do 14 lat maksymalne obciążenie: 2 x 50kg 1	szt.          szt.	          1.000	
				RAZEM	1.000
19	KNR 2-23 d.2 0310-03 analogia	Ustawienie w gotowych otworach - huśtawka drewniana dla dorosłych z daszkiem - mocowana do podłoża. wymiary: wys: 3 m, szer. dachu 3,30 m,siedzisko 1.60 m 1	szt.          szt.	          1.000	
				RAZEM	1.000
20	KNR 2-23 d.2 0310-03 analogia	Ustawienie w gotowych otworach - huśtawka ze zjeżdżalnią drewniana dla dzieci - mocowana do podłoża. Wskład zestawu wchodzi :  -Domek z tarasem -schodki -jedna huśtawka plastikowa -jedna huśtawka drewniana z oparciem -konstrukcja huśtawki -Zjeżdżalnia - mostek -drabinka ze ścianą wspinaczkową -wieża 1	szt.          szt.	          1.000	
				RAZEM	1.000
<b>3</b>		<b>MONTAŻ OGRODZENIA</b>			
21	KNR-W 2-25 d.3 0307-01 analogia	Ogrodzenia z paneli ogrodzeniowych 3D, z drutu fi 5 mm, kolor ciemnozielony, Ocynkowanie elektrolityczne z powłoką antykorozyjną- wymiar: 200 x 153 cm, na słupkach stalowych- Słupek ogrodzeniowy 6 x 4 cm x 200 cm obetonowany, (207.0*1.53)	m <sup>2</sup>          m <sup>2</sup>	          316.710	
				RAZEM	316.710
22	KNR-W 2-25 d.3 0314-01 analogia	Bramy wjazdowe ze słupkami, z paneli rozwieralne, o wymiarach 400 x 153 cm x 2 sztuki  (4.0*1.53)*2	m <sup>2</sup>          m <sup>2</sup>	          12.240	
				RAZEM	12.240
23	KNR-W 2-25 d.3 0314-01 analogia	Furtka ze słupkami, z paneli rozwieralna, o wymiarach 100 x 153 cm x 1 sztuki  (1.0*1.53)*1	m <sup>2</sup>          m <sup>2</sup>	          1.530	
				RAZEM	1.530
<b>4</b>		<b>TERENY ZIELONE - SADZENIE KRZEWÓW IGLASTYCH</b>			
24	KNR 2-21 d.4 0322-04	Sadzenie drzew i krzewów iglastych na terenie płaskim w gruncie kat. I-II z prawą dolów; średnica/głębokość : 0.5 m 120	szt.          szt.	          120.000	
				RAZEM	120.000