

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

INWESTOR - Gmina Chodów
Adres: Chodów 18, 62-652 Chodów

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO: BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO o wymiarach 20,0 x 10,0 m
ADRES INWESTYCJI: 62-652 Chodów, Czerwonka 3, obręb Dziegielewo, jednostka Gmina Chodów, działka nr ewid. 85/2

BOISKO WIELOFUNKCYJNE W SOŁECTWIE CHRZANOWO - symbioza pokoleń , mali, duzi, młodzi i starsi.
=====

1 Nawierzchnia boiska:

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 40 cm m2 200.000 Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV m2 200.000 Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 15 cm grubości warstwy po zagęszczeniu m2 200.000 Podbudowa betonowa z dylatacją - grubość warstwy po zagęszczeniu 12 cm- Beton zwykły z kruszywa naturalnego C 20/25 (B 25) zatarty na gładko m2 200.000 Posadzki cementowe- dopłata za zbrojenie siatką stalową m2 200.000 Nawierzchnia sportowa modułowa polipropylowa gr. 18 mm m2 200.000 Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat.I-II m 60.000 Ława pod krawężniki betonowa z oporem m3 7.200 Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową m 60.000

2 Wyposażenie boiska:

Osadzenie tulei słupków i stojaków siatkówki z siatką szt. 2.000
Osadzenie tulei słupków i stojaków tenisa z siatką szt. 2.000
Ustawienie w gotowych otworach bramek stalowych ocynkowanych o wymiarach 3 x 2 m do piłki nożnej szt. 2.000 Ustawienie w gotowych otworach stojaków metalowych do koszykówki, z tablicą 1290 x 90. obręcz metalowa szt. 2.000

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
|--|---------------------|---|----------------|---------|---------|
| BOISKO WIELOFUNKCYJNE W SOŁECTWIE CHRZANOWO - symbioza pokoleń , mali, duzi, młodzi i starsi. | | | | | |
| 1 | | Nawierzchnia boiska | | | |
| 1 | KNR 2-31 | Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 40 cm | m ² | | |
| d.1 | 0101-01 0101-02 | (20.0*10.0) | m ² | 200.000 | |
| | | | | RAZEM | 200.000 |
| 2 | KNR 2-31 | Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV | m ² | | |
| d.1 | 0103-04 | (20.0*10.0) | m ² | 200.000 | |
| | | | | RAZEM | 200.000 |
| 3 | KNR 2-31 | Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 15 cm grubości warstwy po zagęszczeniu | m ² | | |
| d.1 | 0105-03 0105-04 | (20.0*10.0) | m ² | 200.000 | |
| | | | | RAZEM | 200.000 |
| 4 | KNR 2-31 | Podbudowa betonowa z dylatacją - grubość warstwy po zagęszczeniu 12 cm- Beton zwykły z kruszywa naturalnego C 20/25 (B 25) zatarty na gładko | m ² | | |
| d.1 | 0109-01 0109-02 | (20.0*10.0) | m ² | 200.000 | |
| | | | | RAZEM | 200.000 |
| 5 | KNR-W 2-02 | Posadzki cementowe- dopłata za zbrojenie siatką stalową | m ² | | |
| d.1 | 1116-07 | (20.0*10.0) | m ² | 200.000 | |
| | | | | RAZEM | 200.000 |
| 6 | KNR 2-23 | Nawierzchnia sportowa modułowa polipropylowa gr. 18 mm | m ² | | |
| d.1 | 0106-07 analogia | (20.0*10.0) | m ² | 200.000 | |
| | | | | RAZEM | 200.000 |
| 7 | KNR 2-31 | Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat.I-II | m | | |
| d.1 | 0401-01 | (20.0*2+10.0*2) | m | 60.000 | |
| | | | | RAZEM | 60.000 |
| 8 | KNR 2-31 | Ława pod krawężniki betonowa z oporem | m ³ | | |
| d.1 | 0402-04 | (20.0*2+10.0*2)*0.30*0.40 | m ³ | 7.200 | |
| | | | | RAZEM | 7.200 |
| 9 | KNR 2-31 | Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową | m | | |
| d.1 | 0407-05 | (20.0*2+10.0*2) | m | 60.000 | |
| | | | | RAZEM | 60.000 |
| 2 | | Wyposażenie boiska | | | |
| 10 | KNR 2-23 | Osadzenie tulei słupków i stojaków siatkówki z siatką | szt. | | |
| d.2 | 0309-02 analogia | 2 | szt. | 2.000 | |
| | | | | RAZEM | 2.000 |
| 11 | KNR 2-23 | Osadzenie tulei słupków i stojaków tenisa z siatką | szt. | | |
| d.2 | 0309-02 analogia | 2 | szt. | 2.000 | |
| | | | | RAZEM | 2.000 |
| 12 | KNR 2-23 | Ustawienie w gotowych otworach bramek stalowych ocynkowanych o wymiarach 3 x 2 m do piłki nożnej | szt. | | |
| d.2 | 0310-07 | 2 | szt. | 2.000 | |
| | | | | RAZEM | 2.000 |
| 13 | KNR 2-23 | Ustawienie w gotowych otworach stojaków metalowych do koszykówki, z tablicą 1290 x 90. obręcz metalowa | szt. | | |
| d.2 | 0310-04 | 2 | szt. | 2.000 | |
| | | | | RAZEM | 2.000 |